

Kulatina – grafitový dílec

Vnější průměr: 7 mm – 110 mm

Délka: 28 mm – 490 mm

| Objednací kód | Název | Rozměry dílů [mm] +- 2% | |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| | | Vnější průměr | Délka |
| 600 000 373 | DK-GBWH-007,0-xxxxx-028,0 | 7,0 | 28,0 |
| 600 000 238 | DK-GBWH-015,8-xxxxx-290,0 | 15,8 | 290,0 |
| 600 000 215 | DK-GBWH-015,8-xxxxx-390,0 | 15,8 | 390,0 |
| 600 000 157 | DK-GBWH-015,8-xxxxx-400,0 | 15,8 | 400,0 |
| 600 000 217 | DK-GBWH-015,8-xxxxx-490,0 | 15,8 | 490,0 |
| 600 000 409 | DK-GFWT-015,8-xxxxx-490,0 | 15,8 | 490,0 |
| 600 000 240 | DK-GBWH-020,0-xxxxx-400,0 | 20,0 | 400,0 |
| 600 000 170 | DK-GBWH-025,0-xxxxx-400,0 | 25,0 | 400,0 |
| 600 000 166 | DK-GBWH-035,0-xxxxx-400,0 | 35,0 | 400,0 |
| 600 000 172 | DK-GBWH-040,0-xxxxx-400,0 | 40,0 | 400,0 |
| 600 000 243 | DK-GBWH-050,0-xxxxx-400,0 | 50,0 | 400,0 |
| 600 000 461 | DK-GFWT-095,0-xxxxx-250,0 | 95,0 | 250,0 |
| 600 000 505 | DK-GBWH-110,0-xxxxx-400,0 | 110,0 | 400,0 |

LEGENDA

DK: Díl kulatina

GBWH: Grafitem plněný lící systém BWH

GFWT: Grafitem plněný lící systém s „venkovní“ UV odolnou úpravou

